

BLOCKHAUSBOHLEN VERLEIMT

SKANDINAVISCHES FICHTE SICHTQUALITÄT

HEIMISCHE FICHTE INDUSTRIEQUALITÄT, GEBIRGSLÄRCHE



Dimensionen in mm Skandinavische Fichte SI, S 10/C 24, S 13/C 30



80	100	120	140	160	180	200	240
2 x 40	2 x 50	2 x 60	2 x 70	4 x 40	3 x 60	5 x 40	6 x 40

Dimensionen in mm Heimische Fichte NSI, S 10/C 24



60	80	100	120	160	200	240
2 x 30	2 x 40	2 x 50	3 x 40	4 x 40	5 x 40	6 x 40

Dimensionen in mm Gebirgslärche S 10/C 24



80	120	160	200	240
2 x 40	3 x 40	4 x 40	5 x 40	6 x 40

Hinweise

Profilmass 200 mm = Berechnungsmaß

Deckmaß 190 mm

Abnahme ab 5 m³ (1 Querschnitt, Länge max. 16,0 m)

ab einer Dicke von 160 mm mit 3-fach Nut u. Feder

Andere Dimensionen auf Anfrage

Eigenschaften

DIN 1052:2008, Sichtqualität (SI) Fichte verleimt, aus PEFC zertifizierten Wäldern.

Verleimt mit stehenden Lamellen

Wasserfeste Verleimung mit Polyurethanklebstoff (helle Fuge)

Längen von 2,3 bis 16,0 m

Profiltiefe 1 cm